SE25RA

Ø 2 - 25.4 (0.118” - 1”)

≈ 3 кг
≈ 6.6 фунтов

ОПИСАНИЕ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
SE25RA	Модель SE25RA станка SE25 с приводом под углом
SE25-K03	Транспортировочный ящик для SE25 с аккумуляторной батареей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	SE25RA
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	2 мм - 25.4 мм AD
	0.078“ - 1“ AD
Диапазон прижима	2 мм - 25.4 мм AD
	0.078“ - 1“ AD
Прижим:	ручной с прижимным рычагом
Ход привода подачи:	10 mm
Редукторный привод	700 об/мин
Мощность привода:	Аккумуляторный привод 14.4V / 3Ah

ДЛЯ ТИТАНОВЫХ ТРУБ И ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ РОВНОЙ, БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ

SE65RA

Ø 12.7 - 63.5 mm (1/2” - 2.5”)

≈ 4 кг
≈ 8.8 фунтов

SE65 с портативным беспроводным электричес- ким приводом под углом

ОПИСАНИЕ

№ ЗАКАЗА	ОПИСАНИЕ
SE65RA	Модель SE25RA станка SE25 с приводом под углом
SE65-K03	Транспортировочный ящик для SE25 с аккумуляторной батареей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство	SE65RA
ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ:	12.7 мм - 63.5 мм НД
	0.5“ - 2.5“ НД
Диапазон прижима	12.7 мм - 63.5 мм НД
	0.5“ - 2.5“ НД
Прижим:	ручной с прижимным рычагом
Ход привода подачи:	11 mm
Редукторный привод	700 об/мин
Мощность привода:	Аккумуляторный привод 14.4V / 3Ah