



Серия ABP-СТА с высоким крутящим моментом

Непревзойденная точность

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Точность передачи крутящего момента и угла обработки обеспечивается датчиком
- Используется как автономное устройство или с контроллером серии AcraDyne iBC для линейных систем управления (см. стр. 9) и (или) интеграции данных с системами СМК
- Имеется сложно организованный набор элементов управления с программой AcraDyne Tool Manager с 99 PSETS
- Обратная связь для оператора с экраном на органических светодиодах, звуковая и тактильная обратная связь
- Широкое разнообразие стратегий:
 - Крутящий момент
 - Угол
 - Крутящий момент плюс поворот
 - Крутящий момент минус поворот
 - И так далее...
- Имеется вариант для работы двумя руками без крепления на ремнях, чтобы обеспечить безопасность оператора от случайного контакта с реакционной штангой
- Доступны реакционные опоры со стандартным и глубоким изгибом, а также плоские штанги. Доступны реакционные опоры индивидуальной конструкции по запросу
- Инструмент поставляется с одной батареей (P/N AB-B1850LI) и стандартной реакционной штангой. Зарядное устройство приобретается отдельно:
 - Зарядное устройство AB-C18110 (120 В перем. тока) или
 - Зарядное устройство AB-C18220 (220 В перем. тока)



МОДЕЛЬ	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		МАКС. СКОРОСТЬ ОБ/МИН	ДЛИНА		ДИАМЕТР РЕДУКТОРА	
	НМ	ФУТ-ФУНТ		ММ	ДЮЙМ	ММ	ДЮЙМ
ABP-CTA250(W)	250	185	27	335	13,2	67	2,6
ABP-CTA425(W)	425	315	14	335	13,2	67	2,6
ABP-CTA625(W)	625	460	9,4	335	13,2	67	2,6
ABP-CTA950(W)	950	700	6,4	335	13,2	67	2,6
ABP-CTA1400(W)	1400	1000	4	338	13,3	77,5	3,1
ABP-CTA3000(W)	3000	2200	2,1	374	14,7	77,5	3,1

W = Опция WiFi